



Helium 7.0



Reinheit in %: $\geq 99,99999$

Nebenbestandteile, ppm:

O ₂	≤ 0,03
H ₂ O	≤ 0,05
KW	≤ 0,03
CO	≤ 0,03
CO ₂	≤ 0,03
hal. KW	≤ 0,001
H ₂	≤ 0,03

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: Aluminiumflasche

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [m ³]	Fülldruck, ca. [bar]	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Aussen-Ø, ca. [mm]	Gesamtlänge ca. [mm]
10	1,4	150	12	140	1100
40	5,6	150	46	229	1540

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Umrechnungszahlen:

m ³ Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T _s	kg
1	1,336	0,167
0,7485	1	0,125
5,988	8	1

Kennzeichnung:

Flaschenschulterfarbe/	Braun RAL 8008
Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln	
Aufkleber:	Helium 7.0
Ventilanschluss:	W 21,80 x 1/14 nach DIN 477 Nr. 6

Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach
 Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Eigenschaften: verdichtetes Gas, erstickend, chemisch inert

Chemisches Zeichen: He
 Molare Masse: 4,0026 g/mol

Tripelpunkt:

Temperatur	Druck	Schmelzwärme
2,18 K (-271 °C)	1,013 bar	3,5 kJ/kg
Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar):		0,138
Kritische Temperatur:		5,21 K (-267,94 °C)
Siedetemperatur bei 1,013 bar (T _s):		4,22 K (-268,93 °C)

Anwendungen: Betriebsgas und Trägergas für die Analytik
 Spül- und Trägergas in der Elektronikindustrie

Ebenfalls verfügbar: Helium 4.6
 Helium 5.0
 Helium 5.3
 Helium 5.5 ECD
 Helium 6.0
 Helium flüssig im Container
 Helium flüssig im CRYO-Behälter

Gemische mit anderen Gasen in genau definierten Zusammensetzungen

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde AG prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde AG.

Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach
 Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.